



Abb. Wertschutzschrank AP10, Türbandung rechts K-Schloss Cawi 2 Schlüssel (145 mm), ohne Einrichtung





EN1143-1 Einbruchschutz



EN15659 Brandschutz



Grad I



Grad I + LFS30 (AP10 - LFS60)



Klasse EN 1



Klasse I E



Privat versicherbar bis EUR 65.000



Gewerbe versicherbar bis EUR 20.000

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe AP]

Wertschutzschränke der Typenreihe AP bieten neben Eigenschaften der Typenreihe AM auch Schutz gegen Feuer. Zusätzliche hitzeabsorbierende Werkstoffe sowie Brand- und Rauchschutzdichtungen in den Türfälzen ergeben den geprüften und zertifizierten Brandschutz, Güteklasse LFS30 (AP10 – LFS60).

[Produktinformation]

Türbandung DIN rechts – Modellbezeichnung R

optional: DIN links

Türöffnungswinkel 180°

Korpus doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff und

hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt

Türaufbau mit Doppelfalz und dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem

Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauch-

schutzdichtungen versehen

Verriegelung durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,

durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt,

bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung

Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten

EMA-Anschluss VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss

an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung innen und außen RAL 7037 staubgrau

optional: Sonderlackierung nach RAL

Sperre Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (145 mm)

Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520

optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperre oder mögliche Zusatzsperren)

Einrichtung Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm)

optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablar

Zubehör optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung

Modell	Maße außen	Maße innen	FB	Volumen	Gewicht
	h x b x t (mm)	h x b x t (mm)		(I)	(ca. kg)
AP10RK / AP10RE *	474 x 605 x 522	360 x 495 x 310	1	55	180
AP15RK / AP15RE	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	1	79	220
AP20RK / AP20RE	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	1	105	260
AP25RK / AP25RE	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	2	131	305
AP30RK / AP30RE	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	2	157	350
AP35RK / AP35RE	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	3	183	390
AP40RK / AP40RE	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	3	209	435











