

[Einrichtungen]

Wertheim bietet verschiedenste Einrichtungsvarianten. Die Standard-Ausstattung sind verstellbare Fachböden (Anzahl abhängig von Modellhöhe). Weitere Einrichtungen sind optional erhältlich. Zu beachten ist, dass die angeführten Einrichtungsvarianten modellabhängig sind. Mögliche Einsetzbarkeiten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.



[Fachboden]

Der Fachboden mit einer Belastbarkeit von 20 kg kann in der jeweiligen Höhenteilung variabel verstellt werden und ermöglicht so eine individuelle Einrichtungsgestaltung. Fachböden für höhere Lasten auf Anfrage. Höhenteilung:

AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP, VA, VB, VBE:	85 mm
AWS, BWS:	60 mm (Modelle 1500: 90 mm)
AMS:	80 mm
CWS-DWS(KB)-EWS(KB) 0849:	60 mm
CWS-DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850, BWP:	69 mm



[Lade ¹]

Die Lade mit einer Belastbarkeit von 45 kg ist je nach Modell in verschiedenen Höhen erhältlich.

AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP, VB, VBE:	80 od. 165 mm Innenhöhe
CWS-DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850, BWP:	85 od. 175 mm Innenhöhe



[Lade versperrbar ¹]

Die Lade mit einer Belastbarkeit von 45 kg ist mittels Schlüsselschloss versperrbar und je nach Modell in verschiedenen Höhen erhältlich.


AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP, VB, VBE:	65 od. 150 mm Innenhöhe
CWS-DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850, BWP:	70 od. 160 mm Innenhöhe
CWP:	134 mm Innenhöhe



[Auszugstablar ¹]

Das Auszugstablar bietet eine Belastbarkeit von 45 kg. Höhenteilung:

AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP, VB, VBE:	85 mm
CWS-DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850, BWP:	90 mm
CWP:	mind. 155 mm (120 kg Tragkraft)



[Erforderliche Wandabstände bei Lade / Auszugstablar]

AG, BG	D = 300 mm	C-D-EWS(KB) 0850-1901	D = 530 mm
AM, BM	D = 375 mm	C-D-EWS(KB) 1903	D = 740 mm
AP, BP, CP	D = 325 mm	C-D-EWS(KB) 1902 ¹⁾	D = 530 mm
CM 15-25	D = 360 mm		D1 = 220 mm
CM 30-40	D = 475 mm	C-D-EWS(KB) 1904 ¹⁾	D = 530 mm
VB, VBE	D = 85 mm		D1 = 440 mm

¹⁾ D1: linker Wandabstand bei zweiflügeligen Schränken



Abb. AM30



Abb. BG35



Abb. CM15



[Innentresor ²]

Der Innentresor ist mittels Schlüsselschloss versperrbar und je nach Modell in verschiedenen Höhen, ein- oder zweiflügelig erhältlich.

AG, AM, AP, BG, BM, BP, CM, CP, VB, VBE:	1-flg., 170 od. 340 mm hoch
AWS, BWS:	2-flg., 180 od. 360 mm hoch
AMS:	1-flg., 180 mm hoch
CWS-DWS(KB)-EWS(KB) 0849:	1-flg., 180 od. 360 mm hoch
CWS-DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850, BWP:	2-flg. od. 2x1-flg., 240 od. 360 mm hoch



[Schlüsselleiste ³]

Die Schlüsselleiste mit 8 Schlüsselhaken (Modelle CM30, CM35, CM40 mit 10 Schlüsselhaken) kann an der Türinnenseite je nach Modell an verschiedenen Positionen angebracht werden. Mögliche Stückzahlen nach Modell:

03: max. 1 Stk.	15: max. 4 Stk.	30: max. 10 Stk.
05: max. 1 Stk.	20: max. 6 Stk.	35: max. 12 Stk.
10: max. 2 Stk.	25: max. 8 Stk.	40: max. 14 Stk.

¹⁾ Der erforderliche türbandseitige Wandabstand ist am Aufstellort zu beachten.

Wird die Lade/das Auszugstablar an oberster Position eingebaut, ist bei Wertschutzschränken in Grad I, II und bei Type CP kein EMA(Einbruchmeldeanlage)-Anschluss/Schalteset möglich.

Laden/Auszugstablare für höhere Lasten bei Typen CWS, DWS(KB), EWS(KB), BWP auf Anfrage. Einrichtungsvarianten für Type CWP auf Anfrage.

Bei versperrbaren Laden muss der Ladenschlüssel vor dem Verschließen des Wertschutzschrankes abgezogen werden, da sonst ein Schließen der Tresortür nicht möglich ist.

²⁾ Beachten Sie, dass Innentresore keine Ordnertiefe bieten – ausgenommen Typen AWS, BWS, BWP und CWS-DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850.

Bei der Ausführung 2x1-flg. sind die Innentresore nebeneinander angeordnet.

³⁾ Im Bereich von Laden sind Schlüsselleisten nicht möglich.